

TABELLA DI SCELTA DEGLI UGELLI ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE NOZZLES RANGE TABLE

PRODOTTO DA APPLICARE MATERIALS	POMPA CONSIGLIATA SUITABLE PUMP	UGELLO NOZZLE	UGELLO / NOZZLE ART. COD.	ANGOLO SPRUZZO SPRAYING ANGLE	ORIFIZIO mm ORIFICE mm	MICRO inch	VENTAGLIO A 30 cm FAN AT 30 cm	FILTRO CALCIO PISTOLA GUN STOCK FILTER
Vernici trasparenti e pigmentate Smalti <i>Transparent and pigmentated paints, enamels</i>	K15 - K30 K300 K500	07x10	SP0710 10	10°	0,18	0,007	13,5 cm	ROSSO 200 M <i>RED 200 M</i>
		07x20	SP0720 20	20°	0,18	0,007		
		07x30	SP0730 30	30°	0,18	0,007		
		07x40	SP0740 40	40°	0,18	0,007		
		07x50	SP0750 50	50°	0,18	0,007		
		07x60	SP0760 60	60°	0,18	0,007		
		09x10	SP0910 10	10°	0,23	0,009		
		09x20	SP0920 20	20°	0,23	0,009		
		09x30	SP0930 30	30°	0,23	0,009		
		09x40	SP0940 40	40°	0,23	0,009		
Vernici nitro, sintetiche e poliuretaniche <i>Nitre, synthetic and poliurethanic paints</i>	K15 K30 K300 K500	11x10	SP1110 10	10°	0,28	0,011	9 cm	GIALLO 100 M <i>YELLOW 100 M</i>
		11x20	SP1120 20	20°	0,28	0,011	14,5 cm	
		11x30	SP1130 30	30°	0,28	0,011	12,5 cm	
		11x40	SP1140 40	40°	0,28	0,011	18,5 cm	
		11x50	SP1150 50	50°	0,28	0,011	21,5 cm	
		11x70	SP1170 70	70°	0,28	0,011		
		11x80	SP1180 80	80°	0,28	0,011		
		13x10	SP1310 10	10°	0,33	0,013	10 cm	
		13x20	SP1320 20	20°	0,33	0,013	15,5 cm	
		13x40	SP1340 40	40°	0,33	0,013	20 cm	
Stucco a spruzzo Fondi alto spessore Zinco inorganico Lavabile su fondo gesso <i>Spray filler Charged primers Inorganic zinc Washable paint on plaster primers</i>	K15 - K30 K300 - K500 K1000*	15x10	SP1510 10	10°	0,38	0,015	9 cm	BIANCO 60 M <i>WHITE 60 M</i>
		15x20	SP1520 20	20°	0,38	0,015	16,5 cm	
		15x40	SP1540 40	40°	0,38	0,015	21,5 cm	
		15x50	SP1550 50	50°	0,38	0,015	24,5 cm	
		15x60	SP1560 60	60°	0,38	0,015	26,5 cm	
		15x90	SP1590 90	90°	0,38	0,015		
		17x10	SP1710 10	10°	0,43	0,017		
		17x40	SP1740 40	40°	0,43	0,017	18 cm	
		17x50	SP1750 50	50°	0,43	0,017	22,5 cm	
		17x60	SP1760 60	60°	0,43	0,017	28 cm	
		17x70	SP1770 70	70°	0,43	0,017	32,5 cm	
		18x10	SP1810 10	10°	0,46	0,018	12,5 cm	
		18x20	SP1820 20	20°	0,46	0,018	16,5 cm	
		18x30	SP1830 30	30°	0,46	0,018		
		18x40	SP1840 40	40°	0,46	0,018	20,5 cm	
		18x60	SP1860 60	60°	0,46	0,018		
		19x20	SP1920 20	20°	0,48	0,019	14,5 cm	
		19x40	SP1940 40	40°	0,48	0,019	18,5 cm	
		19x50	SP1950 50	50°	0,48	0,019	26 cm	
		19x60	SP1960 60	60°	0,48	0,019	29,5 cm	
19x70	SP1970 70	70°	0,48	0,019	32 cm			
19x80	SP1980 80	80°	0,48	0,019	40 cm			
Idropitture - Zinco in polvere - Tempera lavabile su prefabbricati Impermeabilizzanti Water paints - Powder zinc - Washable tempera on waterproofing prefabricates	K500 - K1000*	21x10	SP2110 10	10°	0,53	0,021	13,5 cm	BIANCO 60 M <i>WHITE 60 M</i>
		21x20	SP2120 20	20°	0,53	0,021	18,5 cm	
		21x40	SP2140 40	40°	0,53	0,021	21,5 cm	
		21x60	SP2160 60	60°	0,53	0,021	29 cm	
		21x70	SP2170 70	70°	0,53	0,021		
Epossibituminose Tempera su civile Lavabile al quarzo per esterni <i>Betum epoxy Tempera on civil Washable quartz paint for exterior</i>	K500 - K1000*	23x20	SP2320 20	20°	0,58	0,023	15,5 cm	BIANCO 60 M VERDE 30 M <i>WHITE 60 M GREEN 30 M</i>
		23x40	SP2340 40	40°	0,58	0,023	18 cm	
		23x60	SP2360 60	60°	0,58	0,023	27,5 cm	
		25x20	SP2520 20	20°	0,64	0,025	13 cm	
		25x30	SP2530 30	30°	0,64	0,025		
		25x40	SP2540 40	40°	0,64	0,025	19 cm	
		25x60	SP2560 60	60°	0,64	0,025	25 cm	
		25x80	SP2580 80	80°	0,64	0,025	29,5 cm	
		26x20	SP2620 20	20°	0,66	0,026		
		26x40	SP2640 40	40°	0,66	0,026	29,5 cm	
		26x50	SP2650 50	50°	0,66	0,026		
		27x30	SP2730 30	30°	0,69	0,027		
		27x40	SP2740 40	40°	0,69	0,027	18 cm	
		27x60	SP2760 60	60°	0,69	0,027	26,5 cm	
		27x80	SP2780 80	80°	0,69	0,027	34 cm	
		28x40	SP2840 40	40°	0,71	0,028		
29x20	SP2920 20	20°	0,74	0,029				
29x40	SP2940 40	40°	0,74	0,029				
29x50	SP2950 50	50°	0,74	0,029				
Vernice ignifuga e antifiama Per tutti i prodotti ove vengano richiesti alti spessori <i>Fireproof and anti-flame paints. For all products for high thickness</i>	K1000* - K20000	31x20	SP3120 20	20°	0,79	0,031	15 cm	VERDE 30 M <i>GREEN 30 M</i>
		31x40	SP3140 40	40°	0,79	0,031	18,5 cm	
		31x60	SP3160 60	60°	0,79	0,031	27 cm	
		33x30	SP3330 30	30°	0,84	0,033		
		33x40	SP3340 40	40°	0,84	0,033	22 cm	
		33x50	SP3350 50	50°	0,84	0,033		
		35x40	SP3540 40	40°	0,89	0,035	19,5 cm	
		35x60	SP3560 60	60°	0,89	0,035	29,5 cm	
		36x60	SP3660 60	60°	0,91	0,036		
		37x40	SP3740 40	40°	0,94	0,037		
41x40	SP4140 40	40°	1,04	0,041				

*Nei casi in cui sia necessaria una pompa che alimenti due pistole (K90) contemporaneamente, si consiglia la K20000 in alternativa all'acquisto di due K1000